



6211LLUNR Bearing 2D drawings and 3D CAD models

## 6211LLUNR NTN Deep Groove Ball Bearings

Bearing No. 6211LLUNR

Dimensione	55x100x21 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	55,000 mm
Diametro esterno	100,000 mm
Larghezza	21,000 mm
d	55,000 mm
D	100,000 mm
B	21,000 mm
C	21,000 mm
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NTN
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0.607
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	2 Seals
Classe di precisione	ABEC 1   ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	Yes
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Tipo di contenitore	Contact Seal
Autorizzazione interna	C0-Medium



Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1   ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	<a href="http://www.ntnamerica.com">http://www.ntnamerica.com</a>
Numero articolo del produttore	6211LLUNR/2A
Peso / LBS	1.34
Diametro esterno	3.937 Inch   100 Millimeter
Alesaggio	2.165 Inch   55 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.827 Inch   21 Millimeter
diametro del foro:	55 mm
valutazione di precisione:	ISO Class 0
diametro esterno:	100 mm
finitura/rivestimento:	Uncoated
larghezza complessiva:	21 mm
materiale del cuscinetto:	High Carbon Chrome Steel
tipo di foro:	Round
materiale della gabbia:	Steel
tipo di chiusura:	Double Sealed
larghezza dell'anello interno:	21 mm
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot



larghezza dell'anello esterno:	21 mm
anello elastico incluso:	With Snap Ring
massimo numero di giri (grasso):	4300 rpm
autorizzazione interna:	CN
raggio del filetto:	1.5 mm
campo di temperatura di esercizio:	-40 to 120 ° C
numero di giri massimo:	7600 RPM
capacità di carico dinamico:	43500 N
serie:	62
capacità di carico statico:	29200 N
pagina del prodotto del produttore:	<a href="#">Click here</a>